FICHA TÉCNICA

BOMBAS Y ELECTROBOMBAS

SKU
3A01001-1

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA PEDROLLO

Electrobomba Pedrollo Pkm 100-1 1.5hp 220v

Usos recomendados: Aumento de presión en viviendas, llenado de estanques elevados, riego por aspersión y pequeñas redes domiciliarias.



Imagen referencial

DATOS CLAVE

POTENCIA	CAUDAL	ALTURA MÁX.
1.5 HP	5–70 L/min	85 m

BOCAS
1" × 1"

PEDROLLO Bombas para agua · Italia · desde 1974

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	3A01001-1
Marca	Pedrollo
Modelo	PKm 100
Tipo	Electrobomba periférica de superficie
Potencia	1.5 HP (1.1 kW)
Alimentación	220 V · monofásica · 50 Hz · 2.900 rpm
Corriente nominal	9 A
Caudal	5–70 L/min
Altura manométrica	80–15 m (máx. 85 m)
Bocas asp. × imp.	1" × 1" hilo gas
Presión máx. de trabajo	10 bar
Aspiración máxima	7 m
Líquido	Agua limpia, sin partículas abrasivas
Temperatura del líquido	-10 °C a +60 °C
Materiales	Cuerpo hierro fundido GJL 200 · rodete y tapa de latón · eje acero inox AISI 431
Protección	IPX4 · aislación clase F
Medidas / peso	35,6 × 15,2 × 21,2 cm · 14,6 kg
Normas	EN 60335-1 · EN 60034-1 · curvas certificadas ISO 9906

Fuente: Ficha técnica del fabricante (vía Koslan, distribuidor oficial) y catálogo VCA.

CARACTERÍSTICAS

- Rodete periférico de latón: alta presión con bajo caudal
- Diseño compacto y silencioso
- Protección térmica incorporada (monofásicas)
- Ideal para presurizar con estanque hidroneumático o presscontrol