FICHA TÉCNICA

BOMBAS Y ELECTROBOMBAS

SKU
3A03020-1

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE PEDROLLO

Electrobomba Sumergible Pedrollo Top3 0.7hp 220v

Usos recomendados: Achique de agua limpia o levemente cargada en sótanos, cámaras, piscinas, estanques y zonas inundadas.



Imagen referencial

DATOS CLAVE

POTENCIA	CAUDAL	ALTURA MÁX.
0.75 HP	20–260 L/min	10,4 m

PASO SÓLIDOS
10 mm

PEDROLLO Bombas para agua · Italia · desde 1974

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	3A03020-1
Marca	Pedrollo
Modelo	TOP 3
Tipo	Electrobomba sumergible de drenaje
Potencia	0.75 HP (0.55 kW)
Alimentación	220-240 V · monofásica · 50 Hz
Corriente nominal	3,2 A
Caudal	20–260 L/min
Altura manométrica	10–2 m (máx. 10,4 m)
Boca de descarga	1¼"
Paso de sólidos	10 mm
Profundidad máx. de inmersión	3 m
Temperatura del líquido	0 °C a +40 °C
Cable	5 m con flotador
Materiales	Cuerpo y rodete tecnopolímero · tapa aspiración, portamotor y tapa motor acero inox AISI 304
Protección	IPX8 · aislación clase F
Medidas / peso	30,5 × 19 × 19 cm · 6,3 kg

Fuente: Ficha técnica del fabricante (vía Koslan, distribuidor oficial) y catálogo VCA.

CARACTERÍSTICAS

- Liviana y fácil de instalar
- Interruptor de flotador incorporado: funcionamiento automático
- Cuerpo de tecnopolímero resistente a la corrosión
- Ideal para emergencias por inundación