FICHA TÉCNICA

ESCALERAS · TRABAJO EN ALTURA

SKU
9C011038-1

ESCALERA TIJERA SEGURIDAD

Escalera Fibra de Vidrio 4 Peldaños

Usos recomendados: Mantención, instalaciones eléctricas, pintura, bodegas, comercio, industria y hogar.



Imagen referencial

DATOS CLAVE

PELDAÑOS	ALTURA ABIERTA	CARGA MÁX.
4	144 cm	102 kg

LARGUEROS	PELDAÑOS MAT.	PESO
Fibra de vidrio	Aluminio	6,6 kg

INCLUYE

- Escalera armada con bandeja porta-herramientas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	9C011038-1
Código fabricante	EFV4P
N° de peldaños	4
Medida extendida	144 × 51 × 87 cm (alto × ancho × fondo)
Tipo	Escalera tijera de un acceso con bandeja porta-herramientas
Material largueros	Fibra de vidrio (no conductora de electricidad)
Material peldaños	Aluminio con superficie estriada antideslizante
Color	Rojo
Resistencia (carga máxima)	102 kg (225 lb)
Certificación	CSA
Origen	China
Peso aprox.	6,6 kg

Fuente: Catálogo VCA (datos del fabricante).

CARACTERÍSTICAS

- Largueros de fibra de vidrio: aislantes, aptos para trabajos cerca de instalaciones eléctricas
- Peldaños de aluminio estriado, livianos y antideslizantes
- Bandeja superior para herramientas, pintura y materiales
- Separadores metálicos que bloquean la apertura
- Tapas superiores y regatones antideslizantes
- Resistente a la intemperie, corrosión y humedad

Uso seguro: abrir completamente y trabar separadores; no pisar la tapa superior ni la bandeja; un usuario a la vez. La fibra aísla solo si la escalera está limpia y seca.